

# YODONO トピックリフター



TLX-H150-73  
ハンドル折り畳み式



TLX-H250-85  
急降下防止バルブ付



TLX-H500-9  
急降下防止バルブ付



1,000×600(mm)の  
ビッグテーブル  
TLX-H800-10  
急降下防止バルブ付



最高1,500(mm)まで  
高揚程実現  
TLX-WH300-15  
急降下防止バルブ付


## ■足踏式トピックリフター仕様

型式	仕様 能力 (kg)	最低位 (mm)		テーブル寸法 長さ×幅(mm)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリング ホイール φ×幅(mm)	ロード ホイール φ×幅(mm)	ポンプ ペダル回数 (回)	車体重量 (kg)
		A	B								
TLX-H150-73	150	210	740	700×400	950	400	815	ゴム100x25	ゴム100x25	13	35
TLX-H250-85	250	245	850	800×500	1,050	500	845	ゴム100x32	ゴム100x32	24(12)	56
TLX-H500-9	550	330	980	900×600	1,150	600	900	ゴム150x42	ゴム150x42	51(30)	94
TLX-H800-10	800	340	1,070	1,000×600	1,250	600	900	ウレタン150x42	ウレタン150x42	62(36)	127
TLX-WH300-15	300	410	1,500	900×600	1,150	600	900	ゴム150x42	ゴム150x42	63(38)	120

TLX-H250-85、TLX-H500-9はステンレス仕様にてできます。

※( )内は早揚りの回数です。

## ■寸法図



## バッテリー式 トピックリフター




TLX-D800-10

パワフルな上昇下降  
スムーズな操作。  
バッテリータイプならではの  
すぐれた作業効率です。

- 上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ
- 安全性優先の下降調整バルブ付き
- 強力なパーキングブレーキ付き
- 使いやすいテーブルデザイン
- 自動積荷チェックバルブ装置内蔵
- 3色に色分けしたバッテリーメーター
- 充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)

## ■寸法図(バッテリー式)



## ■バッテリー式トピックリフター仕様

型式	仕様 能力 (kg)	最低位 (mm)		テーブル寸法 長さ×幅(mm)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリング ホイール φ×幅(mm)	ロード ホイール φ×幅(mm)	バッテリー	上昇時間 (秒)	車体重量 (kg)
		A	B									
TLX-D500-9	550	330	950	900x600	1,150	600	900	ゴム150x42	ゴム150x42	DC12V	6~10	131
TLX-D800-10	800	340	1,040	1,000x600	1,250	600	900	ウレタン150x42	ウレタン150x42	48AH/5HR	9~18	160

※充電器は搭載型準定電流方式(AC100V)