

# YODONO キャッチパレットトラック

## 手動式キャッチパレットトラック

- メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。
- 豊富なバリエーションの中から、最適な機種をお選びいただけます。



標準型


CP-15S-107



超低床型  
(45mm) (39mm)


CPL-10S-107L

■寸法図 (標準タイプ)



CP-15,20,25

※オプション W車輪型 (標準タイプのみ)



上昇時  
ステアリングホイール  
ロードホイール



冷凍型

CPF-15S-107-A

準ステンレス型

CPFG-15S-107-A

オールステンレス型

CPFS-15S-107-A

TCP型

TCP-15S-114

### ●標準型キャッチパレットトラック仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク (mm)				全長 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	車体質量 (kg)	
					外幅	長さ								内幅
CP-7M-85					450	850	770	625	210	1,240			51	
CP-7S-100					520				280				55	
CP-7L-100		700	65	185	1,000	920	775	280	1,390	1,150	ステレオ 150×45	ウレタン 65×56	58	
CP-7L-120					650	1,200	1,120	975	410	1,590			64	
CP-10M-85					450	850	775	625	210	1,240			51	
CP-10S-100		1,000	80	200	520	1,000	925	775	280	1,390	1,150	ステレオ 180×60	ウレタン 80×56	55
CP-10L-100					650				410	1,590			58	
CP-10L-120					1,200	1,125	975						64	
CP-13S-100		1,300	80	200	520	1,000	925	775	280	1,390	1,150	ステレオ 180×60	ウレタン 80×56	57
CP-13L-100					650				410	1,590			60	
CP-15M-85					470	850	730	570	170	1,260			62	
CP-15S-85													72	
CP-15S-98					980	860	700		220	1,390			73	
CP-15S-107					1,070	950	790			1,480			74	
CP-15S-115					1,150	1,030	870			1,560			75	
CP-15J-98		1,500	80	200	620	980	860	700	320	1,390	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 80×73	74
CP-15J-107					1,070	950	790			1,480			75	
CP-15L-85					850	730	570			1,260			76	
CP-15L-107					1,070	950	790			1,480			80	
CP-15L-122					1,220	1,100	940		385	1,630			83	
CP-15L-140					1,400	1,280	1,120			1,810			93	
CP-20S-85					850	730	570			1,260			72	
CP-20S-107					1,070	950	790		220	1,480			74	
CP-20S-115					1,150	1,030	870			1,560			75	
CP-20L-85		2,000	80	200	850	730	570		1,260	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 80×73	76	
CP-20L-107					1,070	950	790			1,480			80	
CP-20L-122					1,220	1,100	940		385	1,630			83	
CP-20L-140					1,400	1,280	1,120			1,810			93	
CP-25S-107		2,500	80	200	520	1,070	950	790	220	1,480	1,170	ウレタン 180×60	ウレタン 80×73	82
CP-25L-122					685	1,220	1,100	940	385	1,630			88	
CP-30S-107					520	1,070	1,010	770	180	1,480			100	
CP-30L-122		3,000	85	205	685	1,220	1,160	920		1,630	1,170	ウレタン 180×60	W車輪 80×73	115
CP-30L-160					1,600	1,540	1,300		345	2,010			135	
CP-35S-107					520	1,070	1,010	770	180	1,450			102	
CP-35L-122		3,500	85	205	685	1,220	1,160	920		1,600	1,170	ウレタン 180×60	ウレタン W車輪 80×73	117
CP-35L-160					1,600	1,540	1,300		345	1,980			137	
CP-50L-150		5,000	100	220	700	1,500	1,440	1,200		1,900	1,190	ウレタン 200×70	ウレタン W車輪 80×73	220
CP-50L-180					1,800	1,760	1,500		360	2,200			240	

◎印は受注生産品です。 ※CP-35・50は、ハンドル鉄製です。

### ●低床型タイプ (65mm) 仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	外幅	長さ			内幅	全長 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	車体質量 (kg)
CP-10M-85H					450	850	770	625	210	1,240				51
CP-10S-100H		1,000	65	185	520	1,000	920	775	280	1,390	1,150	ステレオ 180×60	ウレタン 65×56	55
CP-10L-100H					650				410	1,590			58	
CP-10L-120H					1,200	1,120	975			1,590			64	
CP-13S-100H		1,300	65	185	520	1,000	920	775	280	1,390	1,150	ステレオ 180×60	ウレタン 65×56	57
CP-13L-100H					650				410	1,590			60	
CP-15M-85H					470	850	720	570	170	1,260			62	
CP-15S-107H					520	1,070	940	790		1,480			74	
CP-15S-115H					520	1,150	1,020	870		1,560			75	
CP-15J-107H		1,500	65	185	620	1,070	940	790	320	1,480	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 65×73	75
CP-15L-107H					685	1,220	1,090	940		1,630			80	
CP-15L-122H					685	1,220	1,090	940		1,630			83	
CP-15L-140H					1,400	1,270	1,120			1,810			93	
CP-20S-107H					520	1,070	940	790	220	1,480			74	
CP-20S-115H					520	1,150	1,020	870		1,560			75	
CP-20L-107H		2,000	65	185	850	720	570		1,260	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 65×73	76	
CP-20L-122H					685	1,220	1,090	940	385	1,630			83	
CP-20L-140H					1,400	1,270	1,120			1,810			93	
CP-25S-107H		2,500	65	185	520	1,070	940	790	220	1,480	1,170	ウレタン 180×60	ウレタン 65×73	82
CP-25L-122H					685	1,220	1,090	940	385	1,630			88	

◎印は受注生産品です。

### ●超低床型タイプ (45mm) 仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク (mm)				全長 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	車体質量 (kg)	
					外幅	長さ								内幅
CPL-10M-85					450	850	720	590	150	1,300			58	
CPL-10M-100		1,000	45	135	1,000	870	740		150	1,450	1,120	ウレタン 150×45	ナイロン 45×73	62
CPL-10S-107					520	1,070	940	810	220	1,520			66	
CPL-10L-122					685	1,220	1,090	960		1,670			72	
CPL-10L-140					685	1,400	1,270	1,140		1,850			118	
CPL-13S-107		1,300	45	135	520	1,070	940	810	220	1,520	1,120	ウレタン 150×45	ウレタン 45×73	97
CPL-13L-122					685	1,220	1,090	960		1,670			107	

◎印は受注生産品です。

### ●超低床型タイプ (39mm) 仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	外幅	長さ			内幅	全長 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	車体質量 (kg)
CPL-10M-85L		1,000	39	114	450	850	720	610	150	1,310	1,120	ウレタン 150×45	ナイロン 39×73	56
CPL-10S-107L					520	1,070	940	830	220	1,530			62	

### ●オールステンレス仕様

細部にわたりオールステンレス化を実現。

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	外幅	長さ			内幅	全長 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	車体質量 (kg)
CPFS-10S-100					520	925			280					56
CPFS-10J-100		1,000	80	200	600				360	1,360	1,160	ウレタン 150×45	ウレタン 80×56	58
CPFS-10S-100H					520	920			280					56
CPFS-10J-100H			65	185	600				360					58
CPFS-15M-85-A					470	850	730	570	170	1,230				54
CPFS-15S-107-A		1,500	80	200	520	1,070	950	790	220	1,450	1,170	ウレタン 175×60	ウレタン 80×75	64
CPFS-15L-107-A					685	1,220	1,100	940		1,600				70