



USB 型


# 中荷重用ウレタンゴム車輪




## 中荷重用ウレタンゴム車輪(USB型)

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	ボス幅 W1	軸径 d	ベアリング	リム径 D1	ボス径 D2	ベアリング 当り a	アーム数	製品重量 (kg)
USB75	75	160	32	38	10	6200	59	40	26	ベタ	0.6
USB100	100	210	32	41	12	6201	80	43	29	ベタ	0.9
USB130	130	300	38	51	20	6204	110	60	35	4	1.6
USB150	150	350	38	57	20	6204	130	60	41	4	1.9
USB180	180	430	42	57	20	6204	160	60	41	4	2.6
USB200	200	500	42	57	20	6204	180	63	41	4	3.4
USB230	230	600	45	64	25	6205	210	67	48	5	4.4
USB250	250	650	45	64	25	6205	230	70	48	5	5.3
USB300	300	750	50	70	30	6206	280	85	52	5	8.2
USB360	360	800	50	64	30	6206	325	85	46	5	11.0
USB410	410	850	50	67	30	6206	375	86	49	5	12.8
USB460	460	900	57	83	30	6206	400	83	65	5	15.5

単位 (mm)




USB150



## ウレタン車輪付自在車(USB-g型)



USB-g150




品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	金具高さ	車輪取付 高さ H	取付座 AxB	取付穴ピッチ P1XP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	製品重量 (kg)
USB-g75	75	160	84	122	85x85	62x62	6.5	10	25	1.3
USB-g100	100	210	95	145	107x107	80x80	7.5	11	30	1.9
USB-g130	130	300	115	178	122x122	95x95	7.5	13	40	3.7
USB-g150	150	350	135	210	126x126	100x100	8.5	13	45	4.1
USB-g180	180	430	140	230	137x137	102x102	9.0	13	45	5.3
USB-g200	200	500	155	255	145x145	112x112	9.0	13	50	6.6
USB-g250	250	650	190	315	177x177	140x140	11.0	15	65	10.3
USB-g300	300	750	210	360	187x187	150x150	12.5	15	105	14.5

単位 (mm)

## ウレタン車輪付固定車(USB-k型)



USB-k150



品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	金具高さ	車輪取付 高さ H	取付座 AxB	取付穴ピッチ P	ベース厚 t	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
USB-k75	75	160	84	122	125x55	103	7.5	10	1.1
USB-k100	100	210	95	145	130x65	102	12.0	11	1.6
USB-k130	130	300	115	178	155x75	128	12.0	13	2.8
USB-k150	150	350	135	210	183x75	150	12.0	13	3.5
USB-k180	180	430	140	230	205x82	162	12.0	14	4.8
USB-k200	200	500	155	255	208x85	165	13.0	14	5.6
USB-k250	250	650	190	315	208x93	168	13.5	15	8.0
USB-k300	300	750	210	360	210x95	175	13.5	15	11.3

単位 (mm)

中荷重用ウレタンゴム車輪