



EUW 型
EMC 型
HEMC 型

帯電防止・導電キャスト

帯電防止ウレタン車 (EUW型)



- ・静電気の帯電を防止します。
- ・防塵効果がありますので、クリーンルームでの運搬に適しております。
- ・静電気帯電防止効果がありますので、電子部品・医療機器・精密機械の運搬に適しております。
- ・ノンカーボンのため、床面を汚しません。

体積固有抵抗値
 $10^8 \sim 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$

帯電防止MCナイロン車 (EMC AS型/HEMC AS型)



- ・静電気の帯電を防止します。
- ・防塵効果がありますので、クリーンルームでの運搬に適しております。
- ・静電気帯電防止効果があり、電子部品、医療機器、精密機械の運搬に適しています。
- ・ウレタンに比べて高い荷重に耐え、耐摩耗、耐候性、耐熱性に優れています。
- また、初動も軽く、運搬しやすいです。

体積固有抵抗値
 $10^{10} \sim 10^{12} \Omega \cdot \text{cm}$

導電MCナイロン車 (EMC CD型/HEMC CD型)



- ・導体のためほとんど帯電せず、静電気を通します。
- ・静電気による災害防止の効果があり、可燃性ガスや溶剤を取り扱う場所での運搬に適しております。
- ・塵埃の吸着を防ぎますので、クリーンルームでの運搬に適しております。
- ・MCナイロン車ですので、高荷重で耐摩耗性・耐候性・耐熱性に優れています。また、初動も軽く運搬できます。
- ・車輪外径75φから200φまでの幅広いラインナップがあります。

体積固有抵抗値
 $10^2 \sim 10^4 \Omega \cdot \text{cm}$

重荷重用導電・帯電防止MCナイロンキャスト(HEMC型)

●自在車



品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付高さ H	車輪幅 W	取付座 AxB	取付穴ピッチ P1XP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	単位(mm)
										製品重量 (kg)
HEMC-JM65 CD HEMC-JM65 AS	65	300	92	38	90x90	71x71	4	10.5	32	1.0
HEMC-JM75 CD HEMC-JM75 AS	75	400	105	38	90x90	71x71	4	10.5	35	1.1
HEMC-JM100 CD HEMC-JM100 AS	100	460	144	47	108x108	80x80	5	11	37	1.9
HEMC-JM130 CD HEMC-JM130 AS	130	500	177	47	108x108	80x80	5	11	40	2.9
HEMC-JM150 CD HEMC-JM150 AS	150	550	198	47	120x120	90x90	5	11	45	3.6
HEMC-JM200 CD	200	660	250	45	140x140	112x112	6	14	58	5.3

●固定車



品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付高さ H	車輪幅 W	取付座 AxB	取付穴ピッチ P1XP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	単位(mm)
									製品重量 (kg)
HEMC-KH65 CD HEMC-KH65 AS	65	300	92	38	124x80	91x47	3.2	10.5	0.6
HEMC-KH75 CD HEMC-KH75 AS	75	400	105	38	136x85	103x52	3.2	10.5	0.8
HEMC-KH100 CD HEMC-KH100 AS	100	460	144	47	139x88	103x52	4.5	11	1.0
HEMC-KH130 CD HEMC-KH130 AS	130	500	177	47	140x96	100x56	5	11	2.4
HEMC-KH150 CD HEMC-KH150 AS	150	550	198	47	140x96	100x56	5	11	2.7
HEMC-KH200 CD	200	660	250	45	151x102	112x63	6	14	4.8

●自在車ストッパー付



品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付高さ H	車輪幅 W	取付座 AxB	取付穴ピッチ P1XP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	単位(mm)
										製品重量 (kg)
HEMC-JMB100 CD HEMC-JMB100 AS	100	460	144	47	108x108	80x80	5	11	37	2.2
HEMC-JMB130 CD HEMC-JMB130 AS	130	500	177	47	108x108	80x80	5	11	40	3.3
HEMC-JMB150 CD HEMC-JMB150 AS	150	550	198	47	120x120	90x90	5	11	45	4.1
HEMC-JMB200 CD	200	660	250	45	140x140	112x112	6	14	58	6.1



導電・帯電防止車輪カタログは
こちらよりダウンロード可能です。



重荷重用ステンレス製金具付仕様もございます。

自在車 HEMC-SJM100 CD/AS、HEMC-SJM150 CD/AS
固定車 HEMC-SKH100 CD/AS、HEMC-SKH100 CD/AS
自在車ストッパー付 HEMC-SJM100ST CD/AS、HEMC-SJM150ST CD/AS
詳細は別冊カタログ、弊社ホームページをご覧ください。