



HDMC 型

超重量用MCナイロンキャスター

国内規格キャスターで最高許容荷重!!

車輪外径150φ... **1800kg**

車輪外径200φ... **2500kg**

- 金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。
- 旋回部もスラストベアリングとテーパローラーベアリングの採用により高負荷に対してもスムーズな回転を実現しました。
- MCナイロン車輪によりたわみも解消し、ウレタン車輪よりも耐荷重値が大きくなります。
- オプションの90°旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。
- 美しいデザインと堅固な溶接構造により長期間の使用に耐える商品です。

超重量用MCナイロンキャスター自在車 (HDMCJ型)



HDMCJ200



旋回ロック(TL)
HDMCJ200ST-TL



ストッパー(ST)



自在車

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	車輪幅 W	取付座 Ax B	取付穴ピッチ P1XP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	製品重量 (kg)
HDMCJ150	150	1800	225	65	175x140	148x111~ 133x100	12	14.2	62	9.8
HDMCJ200	200	2500	275						70	11.1
HDMCJ250	250	2800	300						70	12.1

自在車ストッパー付

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	車輪幅 W	取付座 Ax B	取付穴ピッチ P1XP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	製品重量 (kg)
HDMCJ150ST	150	1800	225	65	175x140	148x111~ 133x100	12	14.2	62	10.6
HDMCJ200ST	200	2500	275						70	12.0

STは車輪ストッパーです。ペダルロットKLは150φで179mm、200φで202mmです。

自在車旋回ロック付

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	車輪幅 W	取付座 Ax B	取付穴ピッチ P1XP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	製品重量 (kg)
HDMCJ150TL	150	1800	225	65	175x140	148x111~ 133x100	12	14.2	62	10.1
HDMCJ200TL	200	2500	275						70	11.4
HDMCJ250TL	250	2800	300						70	12.4

TLは金具の旋回のストッパーです。90°4箇所につき切り欠きがあります。ロックピン長Lは164mmです。

自在車ストッパー・旋回ロック付

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	車輪幅 W	取付座 Ax B	取付穴ピッチ P1XP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	偏芯 E	製品重量 (kg)
HDMCJ150ST-TL	150	1800	225	65	175x140	148x111~ 133x100	12	14.2	62	10.9
HDMCJ200ST-TL	200	2500	275						70	12.3

※走行速度は8km/h以下にて走行してください。

超重量用MCナイロンキャスター固定車 (HDMCK型)



固定車

HDMCK200



HDMCK200ST

ストッパー(ST)



品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	車輪幅 W	取付座 Ax B	取付穴ピッチ P1XP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
HDMCK150	150	1800	225	65	175x140	148x111~ 133x100	12	14.2	6.8
HDMCK200	200	2500	275						8.0
HDMCK250	250	2800	300						9.0

固定車ストッパー付

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪取付 高さ H	車輪幅 W	取付座 Ax B	取付穴ピッチ P1XP2	ベース厚 t	取付穴径 Q	製品重量 (kg)
HDMCK150ST	150	1800	225	65	175x140	148x111~ 133x100	12	14.2	7.6
HDMCK200ST	200	2500	275						8.9

※走行速度は8km/h以下にて走行してください。

超重量用MCナイロンキャスター