

リフターシリーズ


手動式パワーリフター

スタンダードタイプ

- 早揚り装置付(PL-H250-15L、PL-H350-15は除く)。
- スタンダードタイプは全機種キャストカーカバーを標準装備。
- 強力な足踏みパーキングブレーキ付。
- 安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
- 大形透明ガードパネルを採用し、より安全性を確保。さらに、PET材を使用し、環境にも配慮しました。
- スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを採用。
- 環境に配慮した無鉛塗装。
- 小型、軽量だから小回り抜群。



PL-H500-15



仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク(mm)			脚幅(mm)		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	動力源	上昇回数 (回)	車体質量 (kg)
				長さ	ロードセンター	スライド外幅	外幅	内幅								
形式		A1	A	B	C	D	E1	E2	F	G	H					
PL-H250-15L	250	80 (95)	1,500	800	400	165~530	508	392	1,325	605	1,900	ステレオ150x45 ウレタン150x38	ウレタン80x38	油圧 手動	33往復	94
PL-H300-15	350			650	350				1,175	605						92
PL-H350-15SU				800	400	1,170	595	107								
PL-H400-15L	400			800	400	1,380	655	1,950	ステレオ150x45 ウレタン80x73	ウレタン80x38	50(18)	144				
PL-H500-15	500			650	350	1,230					138					
PL-H500-15L	650			800	400	1,395	855	1,950	ウレタン200x42	ウレタン80x73	70(25)	157				
PL-H650-15				800	400	1,510					157					
PL-H800-15	800			1,000	500	270~725	700	500	1,710	855	117(42)	255				
PL-H1000-15	1,000			800	400	1,510	1,710	258	1,710	258	117(42)	248				
PL-H1000-15L	1,000			1,000	500	1,710							258			


※最低位の()内の数値はフォークを脚幅にかぶせた場合です。

※上昇回数()内の数値は無負荷昇り回数です。

エコノミータイプ



PL-H350-15S



仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク(mm)			脚幅(mm)		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	動力源	上昇回数 (回)	車体質量 (kg)
				長さ	ロードセンター	スライド外幅	外幅	内幅								
形式		A1	A	B	C	D	E1	E2	F	G	H					
PL-H200-8S	200	75 (90)	850	550	300	135~470	470	356	935	530	1,200 1,550	125x38	ウレタン75x32	油圧 足踏	16(8)	47
PL-H200-12S	350	1,200	650	350	165~530	510	396	1,170	575	1,600	1,900				ウレタン80x38	24(12)
PL-H350-12S		1,500	650	350	215~575	400	1,180	625	1,600	1,900	1,925	ウレタン80x38	55(18)		84	
PL-H350-15S	500	80 (95)	1,200	650	350	215~575	550	400	1,180	1,900	1,900	ウレタン80x38	69(23)		89	
PL-H500-12S		1,500	800	400	265~575	350	1,335	625	1,600	1,900	1,925	ウレタン80x73	55(18)		96	
PL-H500-15S	650	80 (95)	1,500	800	400	265~575	550	350	1,335	1,925	1,925	ウレタン80x73	69(23)		103	
PL-H650-15S		1,500	1,04(36)	125												

※最低位の()内の数値はフォークを脚幅にかぶせた場合です。

※エコノミータイプ(350-650)の改造対応はできません。

※上昇回数()内の数値は無負荷昇り回数です。


電動式パワーリフター

- 昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。
- リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。
- 全機種キャストカーカバーを標準装備。
- 安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
- 大形透明ガードパネルを採用し、より安全性を確保。
- 環境に配慮した無鉛塗装。
- ユニット部に一体型樹脂カバーを採用。
- 上昇時の安全性を確保するキースイッチ付。
- LEDインディケータにより、バッテリーの残量を一目で確認可能。
- 充電器搭載でいつでも充電OK (100V電源・コードリール付)

スタンダードタイプ



PL-D500-15



仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク(mm)			脚幅(mm)		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	バッテリー	上昇回数 (回)	車体質量 (kg)
				長さ	ロードセンター	スライド外幅	外幅	内幅								
形式		A1	A	B	C	D	E1	E2	F	G	H					
PL-D250-15L	250	80 (95)	1,500	800	400	165~530	508	392	1,325	605	1,900	ステレオ150x45	ウレタン80x38	DC12V 88AH/5HR	6~8	152
PL-D350-15	350			650	350	1,175	605	150								
PL-D400-15L	400			800	400	1,380	655	1,950	ステレオ150x45	ウレタン80x38	9~11				202	
PL-D500-15	500			650	350	1,230					195					
PL-D500-15L	650			800	400	1,395	855	1,950	ウレタン200x42	ウレタン80x73	10~12	215				
PL-D650-15				1,500	800	400					1,510	215				
PL-D800-15	800			1,000	500	270~725	700	500	1,710	855	15~19	322				
PL-D800-15L	1,000			800	400	1,510	1,710	325	1,510	1,710	15~21	325				
PL-D1000-15				800	400	1,710							325			
PL-D1000-15L	1,000			1,000	500	1,710	325									

※最低位の()内の数値はフォークを脚幅にかぶせた場合です。

※充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)

スタンダードWタイプ

PLW-D350-25	300	80 (95)	2,500	650	350	165~640	619	503	1,180	665	1,745	ステレオ150x45	ウレタン80x38	DC12V 88AH/5HR	11~14	195
PLW-D500-25	500	80 (95)	2,500	800	400	270~775	750	550	1,345	830	1,785	ウレタン200x42	ウレタン80x73	DC12V 96AH/5HR	12~16	280
PLW-D650-25	650					1,515	14~20	315								


※最低位の()内の数値はフォークを脚幅にかぶせた場合です。

※充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)

エコノミータイプ



PL-D350-12S



仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク(mm)			脚幅(mm)		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	バッテリー	上昇回数 (回)	車体質量 (kg)
				長さ	ロードセンター	スライド外幅	外幅	内幅								
形式		A1	A	B	C	D	E1	E2	F	G	H					
PL-D200-12S	200	75(90)	1,200	550	300	135~470	470	356	950	530	1,550	125x38	ウレタン75x32	DC12V 28AH/5HR	6~8	96
PL-D350-12S	350	80 (95)	1,500	650	350	165~530	510	396	1,170	575	1,900				ウレタン80x38	DC12V 88AH/5HR
PL-D350-15S						215~575	400	1,180	625	1,900	10~14	157				
PL-D500-12S	500	80 (95)	1,200	650	350	215~575	550	400	1,180	1,600	1,900	ウレタン80x38	DC12V 40AH/5HR	8~12	137	
PL-D500-15S	650	80 (95)	1,500	800	400	265~575	550	350	1,335	1,925	1,925	ウレタン80x73	DC12V 88AH/5HR	9~15	178	
PL-D650-15S																1,500
PLW-D250-21S	250	80 (95)	2,150	650	350	165~530	510	396	1,185	575	1,615	ウレタン150x35	ウレタン75x32	DC12V 88AH/5HR	13~17	153
PLW-D400-21S	400	80 (95)	2,150	650	350	215~575	550	400	1,195	625	1,615	ウレタン80x38	ウレタン80x38	DC12V 88AH/5HR	14~20	178

※最低位の()内の数値はフォークを脚幅にかぶせた場合です。

※PL-H350-15SUのステンレス部は4Vブライン仕上です。チェーン・キャスター・金具・ホップはメッキ仕上げです。

※上昇回数()内の数値は無負荷昇り回数です。