

リフターシリーズ

サントカーテーブル式

- 操作は簡単な油圧ペダル。
- 小回り抜群の小型軽量ボディ。
- あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。
- 自動積荷チェックバルブ内蔵。



S型仕様

ハードな作業環境に適した、ゴム車輪を採用。




標準型テーブル式仕様

形式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法(mm)			全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	ペダル回数 (回)	車体質量 (kg)
					ロードセンター	幅	長さ							
SC-2-8-A	200	160	800	300	540	600	915	540	975	双輪 エラストマー 130x65	ウレタン 130x40	15	45	
SC-2-12-A														1,150
SC-4-8-A	400	160	800	350	600	650	980	600	965	130x65	130x40	32(10)	61	
SC-4-12-A														1,150

※ペダル回数の()内の数値は無負荷時早揚り回数です。

■寸法図(テーブル式)



●S型テーブル式仕様

形式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	ロードセンター	幅	長さ	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	ペダル回数 (回)	車体質量 (kg)
SC-2-8S-A	200	160	800	300	540	600	910	540	975	1,325	ゴム 125x38	ゴム 130x40	15	45
SC-2-12S-A														
SC-4-8S-A	400	160	800	350	600	650	975	600	965	1,315	125x38	130x40	32(10)	61
SC-4-12S-A														

※ペダル回数の()内の数値は無負荷時早揚り回数です。

サントカー低床式

- 最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利。
- 操作は簡単な油圧ペダル。
- 自動積荷チェックバルブ内蔵。



S型仕様

ハードな作業環境に適した、ゴム車輪を採用。




標準型低床式仕様

形式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法(mm)			全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	ペダル回数 (回)	車体質量 (kg)
					ロードセンター	幅	長さ							
SC-2-8L-A	200	160	95	730	300	540	600	935	540	975	双輪 エラストマー 130x65	ウレタン 75x32	15	48
SC-2-12L-A														
SC-4-8L-A	400	160	95	730	300	600	650	1,015	600	965	130x65	ウレタン 80x38	32(10)	65
SC-4-12L-A														

※ペダル回数の()内の数値は無負荷時早揚り回数です。

■寸法図(低床式)



●S型低床式仕様

形式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	ロードセンター	幅	長さ	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	ペダル回数 (回)	車体質量 (kg)
SC-2-8SL-A	200	160	95	730	300	540	600	930	540	1,325	ゴム 125x38	ウレタン 75x32	15	48
SC-2-12SL-A														
SC-4-8SL-A	400	160	95	730	300	600	650	1,010	600	965	125x38	ウレタン 80x38	32(10)	65
SC-4-12SL-A														

※ペダル回数の()内の数値は無負荷時早揚り回数です。

サントカーフォーク式

- 左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。
- 操作は簡単な油圧ペダル。
- 自動積荷チェックバルブ内蔵。



S型仕様

ハードな作業環境に適した、ゴム車輪を採用。




標準型フォーク式仕様

形式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法(mm)			全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	ペダル回数 (回)	車体質量 (kg)
					ロードセンター	幅	長さ							
SC-2-8F-A	200	160	80	720	300	160	600	980	545	975	双輪 エラストマー 130x65	ウレタン 75x32	15	44
SC-2-12F-A														
SC-4-8F-A	400	160	80	720	300	215	650	1,060	605	965	130x65	ウレタン 80x38	32(10)	65
SC-4-12F-A														

※ペダル回数の()内の数値は無負荷時早揚り回数です。

■寸法図(フォーク式)



●S型フォーク式仕様

形式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	ロードセンター	幅	長さ	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	ペダル回数 (回)	車体質量 (kg)
SC-2-8SF-A	200	160	80	720	300	160	600	975	545	1,325	ゴム 125x38	ウレタン 75x32	15	44
SC-2-12SF-A														
SC-4-8SF-A	400	160	80	720	300	215	650	1,055	605	965	125x38	ウレタン 80x38	32(10)	65
SC-4-12SF-A														

※ペダル回数の()内の数値は無負荷時早揚り回数です。