



LUG 型
UCA/IDA 型
ALA/HCA 型

スリップ防止仕様駆動輪



LUGパターン車輪(HA LUG型/GHA LUG型)



GHA150x50LUG 25φ H7
キー 8x3.3

HA150x50LUG 22φ キリ穴

単位(mm)

品名	車輪	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪幅 W	ボス幅 W1	標準軸径 d	JISキー溝 b x t	リム径 D1	ボス径 D2	アーム数
HA150x50LUG	黒ゴム	150	225	51	57	25	8x3.3	114	63	ベタ
GHA150x50LUG	赤ゴム									
HA200x50LUG	黒ゴム	200	300	51	57	25	8x3.3	165	65	4
GHA200x50LUG	赤ゴム									

軸径、キーサイズの変更が可能です。表に無いサイズがご希望の場合はご相談ください。

ベアリング入タイプもございます。詳しくは車輪・支持金具カタログまたは弊社ホームページをご覧ください。

タイヤ付駆動輪



(製作例)

UCA3.00-5 25φ H7
キー 8x3.3

(製作例)

ALA3.50-5 25φ H7
キー 8x3.3
ホワイトタイヤ仕様

単位(mm)

品名	車輪	タイヤ外径 D	タイヤ幅 W	ボス幅 W1	標準軸径 d	JISキー溝 b x t	標準取付 ボルト NxM	標準ホイール		許容荷重 (kg)
								サイズ	板厚	
UCA3.00-5	ユニークタイヤ	250	74	65	25	8x3.3	3xM8	2.15B-5	3.2	335
					30					
UCA3.50-5		304	101	65	25	8x3.3	3xM8	3.00SP-5	3.2	420
					30					
ALA10x3-5	ノーパンクタイヤ	250	73	65	25	8x3.3	3xM8	3.00SP-5	3.2	180
					30					
ALA3.50-5		286	90	65	25	8x3.3	3xM8	3.00SP-5	3.2	200
					30					
IDA3.50-5-6	重荷重用空気入	290	92	65	25	8x3.3	3xM8	3.00SP-5	3.2	265
				30						
HCA3.50-5-4	空気入	286	90	65	25	8x3.3	3xM8	3.00SP-5	3.2	170
				30						

キーサイズ変更、キーなし仕様も製作可能です。軸径は25φ以上の別作が可能です。

UCA3.00-5、UCA3.50-5、ALA3.50-5はホワイトタイヤ仕様も製作可能です。

別作例

その他、お客様のご希望に応じて
様々な加工・別作が可能です。
お電話・メールにてお気軽に
ご相談ください。



スリップ防止仕様駆動輪