

帯電防止・導電キャスター

中荷重用 MC ナイロン車付自在車 (EMC-J/EMC-JA 型)



EMC-J150 CD 導電車輪付 プレス製キャスター




EMC-J150 AS 带電防止車輪付 プレス製キャスター



EMC-JA150 CD 導電車輪付 ステンレス製キャスター



EMC-JA150 AS 带電防止車輪付 ステンレス製キャスター



			ЖJА≎	ノリーズは	ステンレス	金具付・	ステンレスベブ	アリング入	です。	単位(mm)	
品名		車輪外径	許容荷重	車輪幅	取付高さ	取付座	取付ピッチ	取付穴径	偏芯	製品重量	
101/1		D	(kg)	W	Н	AxB	P1xP2	Q	E	(kg)	
EMC-J75 CD/EMC-J75 AS		75	150	32	101	82x82	63x63	0.5	23	0.6	
EMC-JA75 CD/EMC-JA75 AS	;	/5	150	32	101	82X82	05X05	9.5	22	0.0	
EMC-J100 CD/EMC-J100 AS		100	200	34	144	95x95	71x71	11.0	35	1.0	
EMC-JA100 CD/EMC-JA100 A	S	100	200	34	144	93893	71X/1	11.0	33	1.0	
EMC-J130 CD/EMC-J130 AS		130	120	300	42	177	108x108	80x80	11.0	40	2.1
EMC-JA130 CD/EMC-JA130 A	S		300	42	177	1000100	OUXOU	11.0	40	2.1	
EMC-J150 CD/EMC-J150 AS		150	150	350	44	198	8 120x120	90x90	11.0	45	2.5
EMC-JA150 CD/EMC-JA150 A	S		330	44	190	120X120	30,090	11.0	40	2.5	
EMC-J200 CD / EMC-JA200 CI	D	200	420	45	250	140x140	112x112	11.0	58	4.0	

NEW

中荷重用 MC ナイロン車付固定車 (EMC-K/EMC-KA 型)



EMC-K150 CD 導電車輪付 プレス製キャスター



EMC-K150 AS 带電防止車輪付

150

350

420



EMC-KA150 CD 導電車輪付 ステンレス製キャスター

※KAシリーズはステンレス金具付・ステンレスベアリング入です。

198

137x93

151x102

100x56

112x63

11.0

11.5



EMC-KA150 AS 带電防止車輪付 ステンレス製キャスター



単位(mm)

2.1

3.1

品名	車輪外径	許容荷重	車輪幅	取付高さ	取付座	取付ピッチ	取付穴径	製品重量
四位	D	(kg)	W	Н	AxB	P1xP2	Q	(kg)
EMC-K75 CD/EMC-K75 AS	75	150	22	101	95x72	62:40	0.5	0.4
EMC-KA75 CD/EMC-KA75 AS	75	150	32	101	91x68	63x40	9.5	0.4
EMC-K100 CD/EMC-K100 AS	100	200	34	144	116x80	80x45	10.5	0.8
EMC-KA100 CD/EMC-KA100 AS								0.6
EMC-K130 CD/EMC-K130 AS	130	30 300	42	177	137x93	100x56	11.0	1.7
EMC-KA130 CD/EMC-KA130 AS								1.7
EMC-K150 CD/EMC-K150 AS	150	350	4.4	100	127-02	10056	11.0	2.1

44

EMC-KA150 CD/EMC-KA150 AS

[※]導電車輪付は 180ϕ も製作可能です。



帯電防止・導電キャスター

中荷重用 MC ナイロン車自在車ストッパー付 (EMC-JB/EMC-JAB 型)



EMC-JB150 CD 導電車輪付 プレス製キャスター




EMC-JB150 AS 帯電防止車輪付 プレス製キャスター



EMC-JAB150 CD 導電車輪付 ステンレス製キャスター



EMC-JAB150 AS 帯電防止車輪付 ステンレス製キャスター



<u>※JABシリーズはステンレス金具付・ステンレスベアリング入です。</u>										
品名	車輪外径	許容荷重	車輪幅	取付高さ	取付座	取付ピッチ	取付穴径	偏芯	製品重量	
	D	(kg)	W	Н	AxB	P1xP2	Q	E	(kg)	
EMC-JB75 CD/EMC-JB75 AS	75	150	32	101	82x82	63x63	9.5	23	0.7	
EMC-JAB75 CD/EMC-JAB75 AS		150						22		
EMC-JB100 CD/EMC-JB100 AS	100	200	34	144	95x95	71x71	11.0	35	1.2	
EMC-JAB100 CD/EMC-JAB100 AS	100	200	34	144	95895	/ IX/ I	11.0	33	1.2	
EMC-JB130 CD/EMC-JB130 AS	120	130	300	42	177	108x108	80x80	11.0	40	2.3
EMC-JAB130 CD/EMC-JAB130 AS	130	300	42	1//	1000100	OUXOU	11.0	40	2.5	
EMC-JB150 CD/EMC-JB150 AS	150	150	350	44	198	120x120	90x90	11.0	45	2.7
EMC-JAB150 CD/EMC-JAB150 AS		330	44	198	120X120	90x90	11.0	43	2.7	
EMC-JB200 CD / EMC-JAB200 CD	200	420	45	250	140x140	112x112	11.0	58	4.3	

NEW

中荷重用 MC ナイロン車固定車ストッパー付 (EMC-KB/EMC-KAB 型)



EMC-KB150 CD 導電車輪付 プレス製キャスター




EMC-KB150 AS 帯電防止車輪付 プレス製キャスター



EMC-KAB150 CD 導電車輪付 ステンレス製キャスター



EMC-KAB150 AS 帯電防止車輪付 ステンレス製キャスター



※KABシリーズはステンレス金具付・ステンレスベアリング入です。

出布	ti (r	nı

※KABシリー人はステノレ人並美刊・ステノレスペアリング人です。								
品名	車輪外径	許容荷重	車輪幅	取付高さ	取付座	取付ピッチ	取付穴径	製品重量
DD-12	D	(kg)	W	Н	AxB	P1xP2	Q	(kg)
EMC-KB75R(L) CD/EMC-KB75R(L) AS	75	150	32	101	95x72	63x40	9.5	0.5
EMC-KAB75R(L) CD/EMC-KAB75R(L) AS	,	150	32	101	91x68	03,40	9.5	0.5
EMC-KB100R(L) CD/EMC-KB100R(L) AS	100	200	34	144	116x80	80x45	10.5	0.9
EMC-KAB100R(L) CD/EMC-KAB100R(L) AS	100	200	71	1-1-4	110000	00843	10.5	0.9
EMC-KB130R(L) CD/EMC-KB130R(L) AS	130	300	42	177	137x93	100x56	11.0	1.6
EMC-KAB130R(L) CD/EMC-KAB130R(L) AS	150	300	72	1//	137823	100250	11.0	1.0
EMC-KB150R(L) CD/EMC-KB150R(L) AS	150	350	44	198	137x93	100x56	11.0	1.9
EMC-KAB150R(L) CD/EMC-KAB150R(L) AS	טכו	550	77	190	13/ 893	טכאטטו	11.0	1.9
EMC-KB200R(L) CD / EMC-KAB200R(L) CD	200	420	45	250	151x102	112x63	11.5	2.9

NEW

[※]JB100,JB130,JB150,JB200は左ストッパー仕様もございます。(JABシリーズは右ストッパーのみになります。)

[※]固定ストッパー車は1個だけの使用では台車が動く恐れがあります。2輪ストッパー車にてで使用ください。 品名末のRは右ブレーキ、Lは左ブレーキです。また、弊社は偶数個で注文でで指定のないの場合、右レバー、左レバーをセットにて出荷します。