

YODONO トピックリフター



TLX-H150-73
ハンドル折り畳み式



TLX-H250-85
急降下防止バルブ付



TLX-H500-9
急降下防止バルブ付



1,000x600 (mm) の
ビッグテーブル
TLX-H800-10
急降下防止バルブ付




最高1,500 (mm) まで
高揚程実現
TLX-WH300-15
急降下防止バルブ付

■足踏み式トピックリフター仕様

型式	能力 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	テーブル寸法 長さ×幅(mm) C×D	全長 (mm) E	全幅 (mm) D	全高 (mm) F	使用車輪	ポンプ ペダル回数 (回)※	車体重量 (kg)
TLX-H150-73	150	210	740	700×400	950	400	815	ゴム100x25	13	35
TLX-H250-85	250	245	850	800×500	1,050	500	845	ゴム100x32	24(12)	56
TLX-H500-9	550	330	980	900×600	1,150	600	900	ゴム150x42	51(30)	94
TLX-H800-10	800	340	1,070	1,000×600	1,250	600	900	ウレタン150x42	62(36)	127
TLX-WH300-15	300	410	1,500	900×600	1,150	600	900	ゴム150x42	63(38)	120

TLX-H250-85、TLX-H500-9はステンレス仕様になります。 ※()内は無負荷時早揚りの回数です。

■寸法図



バッテリー式 トピックリフター




TLX-D500-9

パワフルな上昇下降
スムーズな操作。

バッテリータイプならではの
すぐれた作業効率です。

- 上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ
- 安全性優先の下降調整バルブ付き
- 強力なパーキングブレーキ付き
- 使いやすいテーブルデザイン
- 自動積荷チェックバルブ装置内蔵
- 3色に色分けしたバッテリーメーター
- 充電器搭載でいつでも充電OK (AC100V)

■寸法図(バッテリー式)



■バッテリー式トピックリフター仕様

仕様	能力 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	テーブル寸法 長さ×幅(mm) C×D	全長 (mm) E	全幅 (mm) D	全高 (mm) F	使用車輪	バッテリー	上昇時間 (秒)	車体重量 (kg)
型式											
TLX-D500-9	550	330	950	900x600	1,150	600	900	ゴム150x42	DC12V	6~10	131
TLX-D800-10	800	340	1,040	1,000x600	1,250	600	900	ウレタン150x42	48AH/5HR	9~18	160

※充電器は搭載型準定電流方式 (AC100V)