

No. 93 木材運搬車



1号(ゴム車250φ天秤式)



2号(空気入タイヤ290φ天秤式)



3号(ゴム車250φ4輪式)



4号(ゴム車250φ3輪式)

シリーズ	荷台寸法 LxWxH	使用車輪	積載荷重
1号	1670x910x480mm	空気入タイヤ410φ完成車 250φゴム車x2個(前後)天秤式	800kg
2号	1670x910x480mm	空気入タイヤ410φ完成車 空気入タイヤ290φx2個(前後)天秤式	
3号	1670x910x480mm	空気入タイヤ410φ完成車 250φゴム車x2個	
4号	1670x910x480mm	空気入タイヤ410φ完成車 250φゴム車x1個	

No. 97 標準型リヤカー



標準型は最大積載量350kg、スポーク式空気入タイヤ650φ付です。


■オプション

- ・重量型(最大積載量500kg)
- ・ノーパンクタイヤ仕様
- ・4面板張・5面板張


シリーズ	車体寸法			積載面積			製品重量 (kg)
	全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ	
1号	1730	1080	720	910	760	460	38
2号	1880	1080	720	1060	760	460	39
3号	2030	1140	720	1210	820	460	40
4号	2130	1170	720	1300	850	460	43
5号	2340	1230	720	1520	910	460	45

4WS台車

(軽量物の牽引に)



従来車は...
1両目より2・3・4両目の
旋回半径が内側にすれ、
広い旋回スペースが必要



全ての台車が最小限の
スペースで旋回
優れた追従性により、
窄スペースでの旋回が可能

4WS台車とは工場の作業場や出荷スペースなどで使用される『台車』に対してより効率的で安全に運搬するために考え出された台車の車軸に特殊な機構を搭載した台車です。連結しても内輪差が小さいため、狭い作業スペースや倉庫などの搬入通路を安全に通行することができます。

製作例



ターンテーブル式
4WS台車
ベースフレーム



両引き牽引対応
4WSトレーラー台車

トレーラー

No.95-TT ターンテーブル式トレーラー



- 特徴
- 重心の低い重量物の運搬には価格安です。
 - 他の構造に比べて製品価格が安い。
 - 構造が簡単でメンテナンスが容易で耐久性に優れます。
 - バック走行、Uターンの必要な場所に適しています。

No.96-2N 2輪ナックル式トレーラー



- 特徴
- 重心が低く走行時の安定性バツグンです。
 - ステアリング方式で操作性に優れています。
 - 安定角が良く転倒しにくいです。
 - 機械・設備搭載移動用として利用できます。

No.96-4N 4輪ナックル式トレーラー



- 特徴
- 走行時の安定性、操作性に優れています。
 - 4輪旋回なので、内外輪差が小さく、安定した軌跡をたどります。狭い道路での使用に適しています。
 - 軌道がズレず、牽引車に対し追従性に優れています。
 - 多両連結ができます。