

テーブルリフター

テーブルリフター

●1. 000kg用

仕様 型式	能力 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法 巾×長さ(mm)	動力源	ストローク (mm)	上昇タイム(秒) 60/50Hz	台盤寸法 (mm)	製品重量 (kg)		
K-1004	1,000	155	555	590x910	AC200V	400	11 / 9	570x900	150		
K-1004L				1,000x910			22 / 19	800x900	195		
K-1006			755	600x1,050		14 / 12	600x1,050	165			
K-1006L				1,000x1,500		28 / 24	800x1,050	205			
K-1008			1,000	1,000		700x1,200	845	22 / 18	600x1,200	200	
K-1008L						1,000x1,360		44 / 38	800x1,200	255	
K-1010		200	1,200	600x1,500	1,000	24 / 20	600x1,500	230			
K-1010L						1,000x1,500	48 / 40	800x1,500	290		
K-1012				205		1,455	1,000x2,000	1,250	33 / 28	650x1,800	335

●2. 000kg用

K-2008	2,000	180	1,000	700x1,200	AC200V	820	44 / 36	600x1,200	250
K-2009		205	1,120	700x1,620		915	56 / 47	600x1,450	355
K-2012		215	1,465	1,000x2,000		1,250	44 / 38	800x1,800	525

●3. 000kg用

K-3009	3,000	220	1,135	700x1,620	AC200V	915	88 / 73	680x1,500	445
K-3012		270	1,520	1,000x2,000		1,250	70 / 58	800x1,920	705

油圧ユニットは圧力補償付きのバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことが出来ます。(0.4kWを除く)

●L T-S型

仕様 型式	最大積載 質量(kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法(mm)		動力源	上昇時間 (秒)	操作	製品重量 (kg)
				巾	長さ				
LT-S10-0407	100	80	580	400	720	AC100V	10	フット スイッチ	36
LT-S10-0509				520	850				
LT-2S10-0407		200	1,050	400	650				
LT-2S10-0509				520	850				
LT-S25-0407	250	150	650	400 720		22	フット スイッチ	45	
LT-S25-0509				520 850					50
LT-S10-0509B	100	80	580	520	850	10	フット スイッチ	47	
LT-2S10-0509B		200	1,050			23		59	
LT-S25-0509B	250	150	650	520 850		22	フット スイッチ	60	

ご注意：電源はAC100V/5A以上の容量をご使用ください。最大負荷時、1分間当たりの使用回数は1回以内で設定ください。等分布荷重設計となっております。テーブル面の80%以上に均等に積載してご使用ください。

※Bタイプはジャバラ付です。LT-2Sタイプは2段式です。

●L T-F型

仕様 型式	最大積載 質量(kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法(mm)		動力源	上昇時間(秒) 60 / 50Hz	操作	ユニット	製品重量 (kg)
				巾	長さ					
LT-F200-0712	2,000	180	1,000	700	1,200	AC200V	36 / 44	フット スイッチ	内蔵	250
LT-F200-0716		205	1,120	700	1,620		46 / 56			355
LT-F200-1020		215	1,465	1,000	2,000		39 / 46			490
LT-F300-0716	3,000	220	1,135	700	1,620	AC200V	64 / 77	フット スイッチ	内蔵	450
LT-F300-1020		270	1,520	1,000	2,000		59 / 70			690

等分布荷重設計となっております。テーブル面の80%以上に均等に積載してご使用ください。使用回数は150回以内/8時間まで可能。

●L T-E型

仕様 型式	最大積載 質量(kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法(mm)		動力源	上昇時間(秒) 60 / 50Hz	操作	ユニット	製品重量 (kg)
				巾	長さ					
LT-E20-0507	200	130	530	500	650	AC100V	17 / 21	フット スイッチ	内蔵	66
LT-E25-0508	250	150	715		810		28 / 34			82
LT-2E30-0510	300	235	1,405	520	1,010	AC200V	24 / 29	フット スイッチ	内蔵	140
LT-2E30-0510A							137			
LT-E50-0510	500	150	800	460	650	AC200V	16 / 20	フット スイッチ	別置	121
LT-2E50-0507		210	840		1,010		18 / 22			83(23)
LT-E75-0510	750	150	800	520	1,010	AC200V	23 / 28	押ボタン スイッチ	内蔵	122
LT-E100-0609	1,000	155	555	640	850		8 / 10			161
LT-E100-0610			755		1,000		11 / 13			175
LT-E100-0613			1,000	1,340	20 / 24		225			
LT-E100-0809			555	850	8 / 10		180			
LT-E100-0810			755	1,000	11 / 13		194			
LT-E100-0813			1,000	1,340	20 / 24		244			
LT-E100-1013	205	1,510	1,000	2,000	2,000		21 / 25			259
LT-E100-1020							357			

●L T-E型 (低床タイプ)

LT-E25L-0508	250	59	529	520	810	AC200V	9 / 11	押ボタン スイッチ	別置	93(23)
LT-E25L-0510			759		1,010		13 / 16			111(23)
LT-E50L-0508	500	60	530	520	810	AC200V	17 / 21	押ボタン スイッチ	別置	99(23)
LT-E50L-0510			760		1,010		26 / 31			118(23)
LT-E100L-0513	1,000	76	976	780	1,280	AC200V	21 / 25	押ボタン スイッチ	別置	194(32)
LT-E100L-0813										215(32)

等分布荷重設計となっております。テーブル面の80%以上に均等に積載してご使用ください。

LT-2Eタイプは2段式です。

製品重量内の()はユニット質量です。



K-1008



LT-S10-0407



LT-F200-0712



LT-E100L-5013

油圧ユニット (25L・50L用)



オーダー製作は、ミリ単位テーブル・特殊テーブル 100~30,000kgまで製作します。